



A „Maxit“ habarcspárna - előnyei:

- Időelőny a falazási folyamat előkészítésében
- Könnyen tanulható használási folyamat
- Hibátlan, hőhid mentes, homogén falazat készítése
- Csupán egy tömlőrendszer szükséges - további munkaeszközre nincs szükség
- Egyedülálló tisztaság az építkezési folyamat során

Az új „MAXIT“ habarcspárnával a szárazhabarcs keverésekor keletkező bosszantó porképződés már a múlté.

A mottónk: „Bontsa ki – aztán vízét rá”. A kőműves előnedvesíti a felületet majd kiveszi a száraz habarcspárnákat a vákuumzárás csomagolásból és a benedvesített téglasorra helyezi.

Ezután a speciális locsoló eszközzel addig öntözi a habarcspárnát, amíg a felületén lévő mélyedések teljesen megtelnek vízzel. Ez körülbelül egy percig tart majd felhelyezheti a következő téglát és a szokásos módon gumikalapáccsal helyre ütögetheti.

A szállításuk és tárolásuk is lenyűgözően egyszerű: A megmaradt „MAXIT“ habarcspárnák csapadék elől védve, bárhol tárolhatóak és máshol újra felhasználhatóak. Így lényegesen kevesebb hulladék fog keletkezni az építkezésen.

Eredmény:

A „MAXIT“ habarcspárna építkezésen történő használatával ugyanolyan, hanem még jobb eredményt érhet el, miközben időt és pénzt spórolhat meg a kevesebb munkások számával.

Használati folyamat mindössze hat lépésben:

Nedvesítse be a téglasort

Helyezze rá a habarcspárnát

Vágja méretre, ha szükséges

Öntözze be a habarcspárnát

Helyezze a téglákat a teljes felületre

A szokásos módon ütögesse a téglákat a helyükre

